



# METALOX

## CONÇU POUR LES RÉPARATIONS SUR LES SURFACES MÉTALLIQUES

Metalox est un adhésif époxy 2k idéal pour réparer et coller les métaux et autres matériaux tels que le béton, le bois, etc. Il fonctionne comme un mastic adhésif pour réparer les surfaces métalliques, les tuyaux et les brides, même dans l'industrie automobile. Grâce à son temps de durcissement rapide, les pièces réparées ou collées peuvent être retravaillées après quelques heures, même pour des applications extérieures. Metalox est ponçable et peut être peint après durcissement.

### AVANTAGES

- Rapide et thixotropique.
- Un seul produit pour les réparations sur différents matériaux, tels que le métal, le béton et le bois.
- Excellente résistance à l'eau et aux produits chimiques.
- Facile à utiliser, grâce à la bisingue de 25ml.
- Pouvant être poncé et peint.

### APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Réparation de pièces métalliques destinées à des machines et des équipements, telles que des bancs de tour.
- Réparation d'urgence rapide des canalisations endommagées pour le pétrole, l'eau et les minéraux pour l'exploitation minière et la construction.
- Réparation des brides dans les raccords de tuyaux et les puits.
- Réparation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, en créant un joint rapide aux systèmes qui fuient.
- Réparation marine des tiges, collage de plaques.
- Réparation de machines agricoles.
- Réparation générale de châssis et de carrosserie Automobile



### METALOX - CARACTÉRISTIQUES

Couleur ( A+B)	Gris métallique
Viscosité	Thixo
Durée de conservation	24 mois
Ratio de mélange	1:1
<b>DURÉE DE LA POLYMÉRISATION</b>	
Vie en pot	5 minutes
Temps manipulation	15 minutes
Ponçable après 5h à température ambiante	



**La bisingue de 25 ml avec mélangeur statique, facile à utiliser, assure une application précise et propre.**

