

## Génératrice à essence 15,000W à 2 cylindres en V avec démarrage électrique

### Caractéristiques du produit:

- Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air
- Fournit de la puissance fiable pour la maison, les loisirs, les chantiers et les urgences
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC
- Afficheur numérique de voltage/fréquence/temps
- Comprend roues de 12" et poignées pivotantes
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA
- Comprend batterie 12V, douille pour bougie et entonnoir



<b>MODÈLE</b>	<b>KCG-15000GE</b>
<b>PUISSANCE MAX. (DÉMARRAGE)</b>	15,000W
<b>PUISSANCE D'OPÉRATION</b>	12,500W
<b>COURANT CA (120V/240V)</b>	104 ampères / 52 ampères
<b>MOTEUR (OHV)</b>	20 CV
<b>VITESSE SANS CHARGE</b>	3,600 tr/min
<b>CYLINDRÉ (CM³)</b>	713
<b>ESSENCE</b>	Essence sans plomb
<b>RÉSERVOIR À ESSENCE (L)</b>	40
<b>CAPACITÉ D'HUILE (L)</b>	1.6
<b>DURÉE D'OPÉRATION</b>	8-9 heures
<b>NIVEAU DE BRUIT</b>	77 dB(A)
<b>DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LxWxH) / POIDS</b>	34" x 32" x 34-3/4" / 338 lbs
<b>DIMENSIONS D'EMBALLAGE (LxPxH) / POIDS</b>	35-3/8" x 24-3/8" x 38-3/8" / 389 lbs
<b>UPC</b>	7 72995 01556 6